

FA/FBA: 2 NürnbergON: Nürnberg-FürthFBTr.: 52/6a Nbg.
Nr. und AmtsortVSt: West

Stützpunktnachweis

für die oberirdische Linie der KÜI-des EVZ¹⁾ zu 10 DA Nr. 6 B 4, 02Dieselstraße 15

Linienschnitt bzw. Standort der KÜI oder des EVZ

Die Linie steht unter Garantie der Firma _____ ab 19__

Bildzeichen und Abkürzungen

Zu Sp. 3 Art:

Mast, einfach (Holz) = M	Doppelmast (Holz) = 2 M
	A-Mast (Holz) mit 10° Spitzwinkel = MA 10°)

Nach vorhandene veraltete Arten:

Mast, gekuppelt (Holz) = MK		Bohrmast (Dachstange), einfach = R
Holzmast mit Mastfuß = MH	Mast (Sonderkonstruktion) = MS	Bohrmast (Dachstange), doppel = 2R
Besondere Stützen auf Dächern und an Hauswänden (Dachgesimsstützen, Hakenstützen, Mauerbügel u. dgl.) = Stü		

Verwendungszweck: ²⁾

Endmast (KÜI) = Em	Winkelmast = Wm	Abspannmast (Linienfestpunkt) = Am
Abschnittsmast = Abm		

Zu Sp. 4 Anker = A Strabe = St

Zu Sp. 7a Kiefer K = 1 Lärche L = 2 Fichte F = 3 Tanne T = 4

Zu Sp. 7b, Einzutragen sind die Angaben der betreffenden Bezeichnungsdgöl bzw. die Kennzahlen nach den „Er-Ba, Bb, 9“ Iäuleringen zur Ausfertigung der Mastenabgangskarte“.

Zu Sp. 8c Als Jahr der Tränkung sind die beiden letzten Ziffern des betreffenden Jahres anzugeben, z. B. „26“

Zu Sp. 16 2 Oberirdische Linie mit 2 Doppelleitungen aus Blankdrähten 2 B Oberirdische Linie mit 2 Doppelleitungen i. Behelfsbauweise

1 Z ----- Zuführung aus Installationskabel mit Zugentlastung u. d. f. 1 Sprechst. 1 R 1 Vorrats-Doppelleitung

~~~~~ Zwischenkabel und Teilnehmerendkabel (als Röhren- oder Erdkabel verlegt)

~~~~~ Luftkabel oder Zwischenkabel und Teilnehmerendkabel (als Luftkabel verlegt)

① 4 Starkstromleitungen überkreuzen Postleitungen

② Starkstromleitungen unterkreuzen Postleitungen


③ Starkstromleitungen nähern sich Postleitungen

Starkstromgefährstellen sind mit einer fortlaufenden Nummer zu bezeichnen, die jeweils in einem Kreis dazuzusetzen ist. St-Gefährstellen von 1000 Volt und darüber sind zusätzlich mit einem Blitzpfeil zu kennzeichnen. Für die Anwendung weiterer Bildzeichen und Abkürzungen s. FBO 19, 1 § 6 Anl. 7.

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Zahl nur bei neuen A-Masten angeben ³⁾ Trugmaste werden nicht gekennzeichnet

| Er-
läuterungen | Schematische
Darstellung
der Linien
mit Zu- und Abgängen
und St-Gefahrstellen | Er-
läuterungen | Mastbilder
für End-, Abschnitts- und Grenzposte
(Für Abgangs- und Verteilungsmaste sind Mastbilder nur bei
verwickelten Verzweigungen erforderlich) |
|--------------------|---|--------------------|--|
| 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | |

Darstellung unübersichtlicher Verzweigungen



Planmäßige Unterhaltungsarbeiten an der Linie

| Strecke | | Datum des | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Untersuchens | Instandsetzens | Instandhaltens | Instandhaltens |
| von | bis | von Stützpunkten | | | von Leitungen |
| Mast
Δ Stein | Mast
Δ Stein | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Prüfvermerke des BzBf: